



г. Волгоград, ул. Переяславская, д.3
Тел.: (8442) 50-48-95 (тех.отдел, отдел сбыта),
Тел.(8442) 29-37-09 (бух.), тел./факс: (8442) 29-36-88
e-mail: shzvolgograd@mail.ru
web: www.shzvolgograd.ru

Прайс-лист на продукцию ТМ «Гидротэкс» от 15.01.2017г.

Все цены указаны в рублях с НДС 18%.

Стоимость материалов указана в рублях с НДС (18%).

Консультации по вопросам технологии применения материалов ТМ "Гидротэкс" по тел. 50-48-95, 29-36-88, 98-80-41

Гидроизоляционные системы ТМ «Гидротэкс»

Физико-технические свойства бетона с нанесенными покрытиями ТМ "Гидротэкс"							Стоимость, руб.		
Наименование	Водонепроницаемость, W	Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, Мпа	Трещино-стойкость, перекрытие трещин в бетоне размером, мм	Глубина кальматации пор, мм	Расход	Морозо-стойкость, циклы	до 500 кг	от 500 кг	от 1000 кг

"Гидротэкс-Р" Штукатурно-ремонтная

Безусадочная штукатурная гидроизоляция для выравнивания поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций или для самостоятельной штукатурной гидроизоляции.

							уп	кг	уп	кг	уп	кг
Мешок 25кг	прямое давление: 6 обратное давление: 4	1,2	0,4	-	1.5-1.7 кг на м2 на 1 мм слоя	300	964	38,56	945	37,78	916	36,63

«Гидротэкс-В» Водоостанавливающий

Безусадочная однокомпонентная гидроизоляция для устройства гидроизоляции при реконструкции, в зданиях и сооружениях заглубленного и полуглубленного типа ручным способом при постоянной активной инфильтрации грунтовых или техногенных вод эффект "плавающей поверхности".
Также применяется в качестве добавки в бетон для устройства капиллярно-прерывающей гидроизоляции.

							уп	кг	уп	кг	уп	кг
Мешок 25кг	прямое давление: 16 обратное давление: 10	2,7	0,37	10-15	2-3 кг на м2	500	2082	83,29	2020	80,79	1978,04	79,12

«Гидротэкс-К» Окрасочный

Безусадочная однокомпонентная гидроизоляция для устройства внутренней и наружной гидроизоляции механизированным или ручным способами при отсутствии активной инфильтрации грунтовых или техногенных вод в момент производства гидроизоляционных работ.

							уп	кг	уп	кг	уп	кг
Мешок 25кг	прямое давление: 10 обратное давление: 8	более 3,3	0,25	10-15	0.8 - 1.2 кг на м2	200	4259	170,36	4173,82	166,95	4131,23	165,25

«Гидротэкс-У» Универсальный

Безусадочная однокомпонентная гидроизоляция для устройства внутренней и наружной гидроизоляции ручным способом при отсутствии активной инфильтрации грунтовых или техногенных вод в момент производства гидроизоляционных работ.

							уп	кг	уп	кг	уп	кг
Мешок 25кг	прямое давление: 8 обратное давление: 6	2	0,35	7-15	2-3 кг на м2	300	2032	81,28	1991,46	79,66	1950,82	78,03

«Гидротэкс-Л» Эластичный окрасочный (относительное удлинение не менее 10 %)

Безусадочная однокомпонентная гидроизоляция для устройства внутренней и наружной гидроизоляции механизированным или ручным способами при отсутствии активной инфильтрации грунтовых или техногенных вод в момент производства гидроизоляционных работ.

							уп	кг	уп	кг	уп	кг
Мешок 20кг	прямое давление: 10 обратное давление: 8	2,2	0,25	более 20	0.9 - 1кг на м2	-	6972	348,60	6832,56	341,63	6762,84	338,14
Упаковка: мешок 20кг												

«Гидротэкс-Ш» Шовный

Безусадочная однокомпонентная гидроизоляция для заделки стыков примыкания и швов в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях.

							уп	кг	уп	кг	уп	кг
Мешок 25кг	прямое давление: 16 обратное давление: 14	2,8	-	-	1 кг на 1 м пог.	200	2780	111,20	2724,39	108,98	2696,59	107,86

«Гидротэкс-Б» Гидропломба (время твердения 0,3-5 мин)


Для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях.

							уп	кг	уп	кг	уп	кг
Ведро 6 кг	прямое давление: 16 обратное давление: 14	более 3,3	-	-	1.9 кг на дм 3	-	1088	181,38	1066,54	178	1055,65	175,94

Гидрофобизирующие жидкости, пропитки и добавки в бетоны, растворы ТМ «Гидротэкс»


«Гидротэкс-Ф» Гидрофобизатор

Гидрофобизирующая жидкость для поверхностной обработки конструкций, предотвращающая их водонасыщение, образование высолов и грибковых образований.

	Упаковка	Стоимость 1 канистры	Стоимость, руб./ 1 м2
	Канистра 1л	351,63	70,32
	Канистра 5л	1393,92	55,76
	Канистра 10л	2721,29	54,43

«Гидротэкс-О» Очиститель

Концентрированная на основе органических кислот жидкость, для очистки поверхностной конструкции от высолов, остатков штукатурки, затирок, пленки цементного камня и т.д.

	Упаковка	Стоимость 1 канистры	Стоимость 1 м2
	Канистра 5л	757,46	22,72

«Кратасол-Крио-П» Протиморозная добавка

Комплексная добавка для бетонов, производится согласно ТУ 5745-343-05800142. Относится к группе суперпластифицирующих и противоморозных. Предназначена для производства товарного бетона и строительных растворов в зимних условиях с целью недопущения их замерзания при транспортировании до момента укладки и обеспечения нормативного набора прочности при отрицательных температурах.

Упаковка	Соотношение с водой для приготовления 1л готовой к применению ПМД	Расход готовой к применению ПМД		Стоимос ть 1 кг
		% от массы цемента в бетоне	Температу ра наружного воздуха, °C	
Мешок 30кг	0,3кг смеси/1л воды	1,0-1,5	минус 0...5	75
		1,5 – 2,5	минус 6...10	
		2,5 – 3,5	минус 11...15	
		3,5 – 4,5	минус 16...20	
		4,5 – 5,0	минус 21...25	

«Гидротэкс-ПМД» Противоморозная добавка

Противоморозная пластифицирующая жидкость для добавки в бетоны и растворы, улучшающая их свойства.

	Упаковка	Стоимость 1 канистры	Кол-во добавки (л) на 100 кг цемента	Средняя расчетная температура твердения бетона
	Канистра 5л	529,98	4	-4°C
			6	-10°C
			8	-20°C